



1. CODIGO DE IDENTIFICACION

MORTERO MODIFICADO SSIFEX SUPERPERLITA

Mortero de yeso tipo (según la NORMA UNE-EN 13279 -1) de características: B7 / C4 / C5.

Denominación: UNE-EN 13279 B7/18/6

Yeso de construcción, revestimientos con altas prestaciones de dureza y aislamiento térmico.

2. USOS PREVISTOS

2.1.- USOS CONFORME A REQUISITOS ESENCIALES

CONSTRUCCIÓN: Revestimientos de alta dureza, aislamiento térmico y protección frente al fuego en condiciones finales de uso.

2.2.- USOS PRINCIPALES

CONSTRUCCIÓN: Revestimiento general de paramentos verticales y techos sobre cualquier soporte conforme a guía de aplicación en los cuales se precisen altas prestaciones de dureza y aislamiento térmico.

2.2.- OTROS USOS

CONSTRUCCIÓN: Rehabilitación y/o mejora de condiciones de aislamiento térmico y eficiencia energética. Dadas sus características, también presenta mejoras en resistencia acústica y durabilidad del revestimiento.

3. FABRICANTE

SSIFEX SECURIT S.L. C/ Capitán Antonio Mena 13, 03201 Elche, Alicante. E-mail: gerencia@ssifexsecurit.com

4. REPRESENTANTE AUTORIZADO

SSIFEX SECURIT S.L. C/ Capitán Antonio Mena 13, 03201 Elche, Alicante. E-mail: gerencia@ssifexsecurit.com



SSIFEX SECURIT, S.L.
C.I.F. B-42665174

5. SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP)

Producto	MORTERO MODIFICADO SSIFEX SUPERPERLITA			
USOS	CARACTERÍSTICAS	ARMONIZADA	OBS.	E.V.C.P.
Protección frente al fuego. Paredes, techos, elementos estructurales.	Reacción al fuego	UNE EN 13279-1:2009 UNE EN 13501-1:2007	A1	3a. El fabricante efectúa un control de producción en fábrica. Ensayo del tipo inicial ITT.
Aislamiento térmico	Resistencia térmica	UNE EN 12667:2002	Según usos y espesores	3a. El fabricante efectúa un control de producción en fábrica. Ensayo del tipo inicial ITT.
Aislamiento al ruido aéreo (en condiciones finales de uso).	Aislamiento acústico	UNE EN 10534 – 2:1998	Según usos	4b. El organismo notificado no interviene.
En situaciones de uso no mencionados anteriormente	Revestimiento	UNE EN 13279-1:2009	Espesores variables	4b. El organismo notificado no interviene.

6a. Normas armonizadas / Organismos notificados

Producto	MORTERO MODIFICADO SSIFEX SUPERPERLITA		
USOS	PRESTACION	ARMONIZADA	ORGANISMOS NOTIFICADOS
Protección frente al fuego. Paredes, techos, elementos estructurales.	Reacción al fuego	UNE EN 13279-1:2009 UNE EN 13501-1:2007	AIDICO
Aislamiento al ruido aéreo (en condiciones finales de uso).	Aislamiento acústico	UNE EN 10534 – 2:1998	Sin objeto
Aislamiento térmico	Resistencia térmica	UNE EN 12667:2002	NOTIO Asociación
En situaciones de uso no mencionados anteriormente	Revestimiento de alta dureza	UNE EN 13279-1:2009	NOTIO Asociación

7. PRESTACIONES DECLARADAS

Producto	MORTERO MODIFICADO SSIFEX SUPERPERLITA	
USOS	PRESTACIONES ESENCIALES	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
Reacción al fuego.	A1	
Protección frente al fuego. Paredes, techos, elementos estructurales.	Según características y espesores de revestimiento y placas sobre elementos estructurales y elementos no portantes, valores REI / EI hasta 240.	
Aislamiento al ruido aéreo (en condiciones finales de uso).	Según características y espesores de revestimiento en soluciones constructivas armonizadas.	
Aislamiento térmico.	0,16 a 0,18 W/(m·K) . Resistencia térmica conforme a espesores de aplicación.	
Resistencia /Impacto		Revestimiento de alta dureza.
En situaciones de uso no mencionados anteriormente.		Revestimiento sobre cualquier soporte vertical u horizontal, valido para soporte de acabado.


Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el **Reglamento (UE) nº 305/2011**, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. Firmado por y en nombre del fabricante por: **SSIFEX SECURIT S.L.**

En Elche. Noviembre 2020.

D. Mariano Muelas
Director técnico



SSIFEX SECURIT, S.L.
E.I.F. B-42665174



SSIFEX SECURIT S.L. C/ Capitán Antonio Mena 13, 03201 Elche, Alicante. E-mail: gerencia@ssifexsecurit.com

Año del marcado: 2020

NORMA UNE-EN 13279 -1
Mortero de yeso tipo B7 / C4 / C5
Denominación: SSIFEX SUPERPERLITA UNE-EN 13279 B7/18/6
Yeso de construcción para revestimientos con altas prestaciones de dureza y aislamiento térmico.

Reacción al fuego.	Euroclase A1
Aislamiento térmico.	0,16 a 0,18 $\frac{W}{(m \cdot K)}$. Resistencia térmica conforme a espesores de aplicación.
Dureza	R.C. > 13 N/mm ² . Altas prestaciones de resistencia y dureza.
En situaciones de uso no mencionados anteriormente.	Revestimiento sobre cualquier soporte vertical u horizontal, valido para el acabado.
Protección frente al fuego.	Protección de depósitos de hidrocarburos contra el efecto Blevé.